Top Panel

Made in USA
with globally sourced materials

Reseal Area

Hinge

63651EU
30811272

Back

Meguiar's Since 1901

Reseal Area

Hinge

Meguiar's UK Ltd
3 Lamport Court, Heartlands,
Daventry, Northants, NN11 8UF
United Kingdom
+44 870 241 6696
meguiars.com/international

Insert 1 Top
1/8" from die edges

EN

Powerful paint protection just got easier!

• Use on all exterior paint, plastic, metal & chrome
• Non-whitening, pure synthetic formula

Meguiar's Paint Protect delivers tenacious protection with easy application. No rubbing. No buffing. Even after a year's worth of weekly washes*, it still beads water so you know it's protecting!

Directions: Not recommended for glass/windows. For best results, hand wash using a Meguiar's car wash, dry, then apply Paint Protect in the shade to a cool, dry surface.

1. Apply a small amount of Paint Protect to a foam applicator or DA Power System Waxing Pad, then spread a thin, even coat over the entire car. Re-apply the product to the pad as needed.
2. Let Paint Protect cure for 3-5 minutes, then remove with a high quality microfibre towel (Meguiar's Supreme Shine*), turning to a clean, dry portion of the towel for the final wipe.

NOTE: PRODUCT DOES NOT DRY TO A HAZE. Unlike a wax, Meguiar's Paint Protect's unique polymer formula does not haze but sets in 3-5 minutes, fully curing in 24 hours to provide incredible water beading protection, wash, after wash, after wash! *Based on 52 consecutive hand washes using a pH-balanced car shampoo.

TIP: Paint Protect can also be used as a last step over any Meguiar's polish or cured wax for added protection.

Meguiar's UK Ltd
3 Lamport Court, Heartlands
Daventry, NN11 8UF
+44 870 241 6696

Meguiar's Belgium,
Polish & Cleaning Products,
Berlaarbaan 85,
2860 Sint Katelijne Waver.
015 560 460

Insert 1 Back
1/8" from die edges

FR

Pour une peinture durablement protégée et sans effort !

• Profitez les éléments extérieurs, le plastique, le métal et le chrome de votre véhicule des agressions extérieures
• Formule synthétique transparente qui ne blanchit pas les plastiques ou les parties non peintes
• Facilite la louange en empêchant les contaminations d'adhérer durablement sur la surface

Paint Protect de Meguiar's apporte une protection durable à la peinture et s'applique facilement, sans frotter, ni essuyer! Même après un an, à raison d'un lavage par semaine*, la protection est encore assurée avec un effet déperlant toujours visible sur la peinture.

Mode d'emploi: Cire applicable le véhicule avec un shampooing Meguiar's. Appliquer Paint Protect à l'ombre, sur une surface propre, sèche et froide.

1. Verser une petite quantité de Paint Protect sur un tampon applicateur en mousse ou sur un Tampon de Finition du Kit Système Double Action. Appliquer une fine pellicule de produit de façon homogène sur l'ensemble de la carrosserie. Verser de nouveau Paint Protect sur le tampon si nécessaire.
2. Laisser sécher Paint Protect entre 3 et 5 minutes, puis essuyer la carrosserie à l'aide d'un chiffon microfibre propre. Utiliser un coté sec du chiffon microfibre pour l'essuyage final.

NOTE: Le produit ne laisse pas de pellicule opaque en séchant, à la différence d'une cire lustrante.

Il n'est nécessaire d'essuyer la surface traitée 3 à 5 minutes après application de Paint Protect. La protection est pleinement optimale 24 heures après l'application.

Conseils:

• Avant d'appliquer Paint Protect, il est recommandé de décontaminer la surface avec le Système Gomme Quik Clay pour obtenir un effet déperlant optimal.
• Paint Protect peut être utilisé en dernière étape, après l'application d'un lustrant ou d'une cire lustrante Meguiar's, afin d'augmenter une protection supplémentaire à la peinture.

*Test réalisé après 52 lavages consécutifs à la main avec un shampooing automobile au pH équilibré.

Meguiar's France
5 rue de Verdun – Bât. D
95100 Noisy le Roi
N° Vert 0 800 800 159

Insert 2 Top
1/8" from die edges

DE

Leistungsstarker Lackschutz geht jetzt noch einfacher!

• Anwendbar auf allen Außenlacken, Plastik-, Metall- und Chromoberflächen
• Rein synthetische Formel, hinterlässt keine weißen Rückstände

Meguiar's Paint Protect bietet widerstandsfähigen Schutz bei einfacher Anwendung. Kein Schleifen. Kein Polieren. Selbst nach einem Jahr wöchentlicher Autowäschen*, perlt das Wasser immer noch so ab, dass Sie sehen können, dass der Schutz noch vorhanden ist.

Anwendung: Nicht empfohlen für Glas/Fenster. Für beste Ergebnisse, mit einem Meguiar's Autoshampoo per Hand waschen, trocknen, dann Paint Protect im Schatten auf die kühle, trockene Oberfläche auftragen.

1. Eine kleine Menge Paint Protect auf einen Schaumstoffschwamm oder DA Power System Waxing Pad auftragen, anschließend eine dünne, gleichmäßige Schicht über das gesamte Auto verteilen. Falls nötig, Produkt auf das Pad nachstreichen.
2. Paint Protect für 3-5 Minuten trocknen lassen, dann mit einem hochwertigen Mikrofasertuch (Meguiar's Supreme Shine*) entfernen und für den finalen Wisch auf eine saubere, trockene Stelle des Tuchs wenden.

HINWEIS: PRODUKT BILDET KEINEN MILCHIGEN SCHLEIER NACH DEM TROCKNEN. Im Gegensatz zu einem Wachs, bildet Paint Protect's einzigartige Polymer-Formel keinen milchigen Schleier, härtet jedoch in 3-5 Minuten an und ist nach 24 Stunden vollständig ausgehärtet, um einen unglaublichen Wasserabperleffekt zu erzeugen, Fahrzeugwäsche nach Fahrzeugwäsche!

* Basierend auf 52 aufeinanderfolgenden Handwäschen mit einem pH-neutralen Autoshampoo.

Meguiar's Deutschland GmbH
Bonner Str. 242, D-50968 Köln, Deutschland
0800 634 8427

MTS Multi Technology Services GmbH
Puchegasstr. 3, A-4844 Regau, Österreich
07672 25909

MTS Multi Technology Services GmbH
Flughofstr. 52, CH-8152 Glattbrugg, Schweiz
043 211 63 11

Insert 2 Back
1/8" from die edges

NL

Krachtige, langdurige bescherming voor lak is nu eenvoudiger dan ooit tevoren!

• Te gebruiken op alle exterieur lak-, plastic-, metaal- en chroom oppervlakken
• Staat niet wit uit, pure synthetische formule

Meguiar's Paint Protect levert een langdurige, krachtige bescherming en is gemakkelijk aan te brengen. Niet meer langdurig wrijven en uitpoetsen. Zelfs als de auto een jaar lang wekelijks wordt gewassen* wijst, zie je nog steeds waterbeadling dus dan weet je dat de bescherming nog intact is!

Gebruiksaanwijzing: Niet aanbevelen op glas/ramen. Voor het beste resultaat, was de auto met een Meguiar's autoshampoo. Breng Paint Protect aan op een droog en koel oppervlak, op een schaduwrijke plaats.

1. Breng een kleine hoeveelheid Paint Protect aan op een foam applicator pad of een DA Power System Waxing Pad. Verdeel het hierna gelijkmatig over de gehele auto. Breng, als dit nodig is, opnieuw een kleine hoeveelheid product aan op de pad.
2. Laat Paint Protect cure/uitharden gedurende 5 minuten en verwijder het hierna met een schone, hoogwaardige microfiber doek (Meguiar's Supreme Shine Microfiber). Gebruik een schone zijde van doek om de lak een laatste keer op te wissen.

LET OP: DIT PRODUCT DROOGT NIET ALS EEN WAAS OP. In tegenstelling tot een wax, heeft Meguiar's Paint Protect een unieke polymeer formule die geen waas laat zien als deze aangedroogd is. Dit product droogt in 3-5 minuten en zal daarna nog 24 uur moeten cure/uitharden om een ongelofelijke waterbeadling-bescherming te geven, wasbeurt na wasbeurt, na wasbeurt! *Gebaseerd op 52 opeenvolgende hand-wasbeurten met een pH-gebalanceerde autoshampoo.

Meguiar's Holland BV
Postbus 3303
2601 DH Delft
Nederland
0800 634 84 27 (MEGUIAR)

Meguiar's Belgium,
Polish & Cleaning Products
Berlaarbaan 85, 2860 Sint Katelijne Waver
015 560 460

Insert 3 Top
1/8" from die edges

ES

Una protección extrema de nuestra pintura nunca fue tan fácil!

• Válido sobre pintura, plástico, metal y cromados exteriores
• Fórmula totalmente sintética, no deja restos blancos

Meguiar's Paint Protect aporta una extraordinaria protección con una aplicación muy sencilla. Sin frotar. Sin pulir. Incluso después del equivalente a un año de lavados semanales*, sigue repeliendo el agua demostrando que sigue protegiendo. Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. Mode d'emploi sous la languette.

Instrucciones de Uso: No se recomienda sobre cristales / ventanas. Para conseguir los mejores resultados lavar con un champú Meguiar's y secar. Aplicar Paint Protect a la sombra sobre la superficie seca y fría al tacto.

1. Aplicar una pequeña cantidad de Paint Protect a un aplicador de espuma o a Pad De Encerado del sistema DA Power System. Extender una capa fina y homogénea sobre todo el vehículo, añadiendo producto al aplicador según necesite.
2. Dejar curar Paint Protect durante 3-5 minutos, y retirar el sobrante con una toalla de microfibra de calidad (Meguiar's Supreme Shine). Pase las últimas pasadas usar una cara de la microfibra limpia y seca.

Nota: El producto no seca dejando un residuo blanquecino. A diferencia de una cera, la fórmula exclusiva polimérica de Meguiar's Paint Protect se asienta en 3-5 minutos sin dejar restos blancos, estando totalmente curada pasadas 24 horas para aportar una increíble protección y repelencia al agua lavado tras lavado, tras lavado! *Basado en 52 lavados a mano consecutivos usando un champú con pH equilibrado.

Querido Barco,
s.l. c/ Aragon 517-519,
08015 Barcelona,
Tel. 931010365

Base
3/32" from die edges

Made in USA
with globally sourced materials

Hinge

63651EU
30811272