

FR - Utilisation : Peinture acrylique à séchage rapide. Pour le bois, la métal, l'aluminium, la verre, la céramique et divers autres types de matière plastiques. **Mode d'emploi :** 1- Poncer et nettoyer soigneusement le support et les surfaces. 3- Appliquer une couche d'épaisseur de 60-80 µm. 4- Appliquer une première couche d'épaisseur de 60-80 µm. 5- Attendre pendant plusieurs minutes et faire une couche de vaporisation. 6- Appliquer plusieurs couches fines. 7- Après utilisation, retourner complètement la bombe aérosol et vaporiser pendant plusieurs secondes pour nettoyer la base. Seulement au bout de 2 heures. Distance de vaporisation : 25 - 30 cm. Température de traitement : 15 - 25°C. Utiliser jusqu'à ce que la peinture soit sèche. **Précautions d'emploi :** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression ; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/les flammes/les flammes des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rinçer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTOPOISON (01 45 59 59 24) ou un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste ; consulter un médecin. Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

NL - Gebruik : Sneldrogende acrylverf. Voor hout, metaal, aluminium, glas, steen en vele spotten kunststof. **Gebruiksvoering :** 1- Schuur, reinig, droog en ontvel het oppervlak. 2- de werkgoedgeving beschermen, 3- Eerst grondver aanbrengen, 4- Schudden gedurende twee minuten en een spuittest uitvoeren, 5- Aanbrengen meerdere dunnelagen, 6- Na gebruik of spuitbus ondersteboven draaien en sputten gedurende enkele seconden om de spuitkoop te maken. Drogijd 2 uur. Sputtafstand: 25 - 30 cm. Verwerkingstemperatuur: 15-25°C. Gebruiken tot: kijk op de verpakking (exp.). **Veiligheidsmaatregelen :** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houd onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizelgevoel veroorzaiken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijder houden van warmte/vonden open vuur/heide oppervlakken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen sputten. Houd onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof/gas/nevel/damp/spuitvecht vermijden. Alleen buiten in een goed geventreerde ruimte gebruiken. Oogbescherming/gelatinesbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGGEN : voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blíjven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM (070 245 245) of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/verpakkning afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften. Herhaalde blootstelling kan een droge of een geharde huid veroorzaken. Zonder voldoende ventilatie, het kan een vorming van explosief mengsel hebben.

DE - Sicherheitsvorkehrungen : Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung, kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ätzlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/Offener Flamme/Heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauschen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstoßen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Einatmen von Staub/Gauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weitere Spülungen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM (070 245 245) oder einen Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung : Ärztlchen Rat einholen/zeitliche Hilfe hinzuholen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Inhalt/verpakkung gemäß nationalen Vorschriften zu führen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsförderlicher Gemische möglich.

ES - Utilización : Pintura acrílica de seco rápido. Para madera, metal, aluminio, cristal, piedra y varios tipos de material plástico. **Modo de empleo :** 1- Lavar, limpiar, secar el seco de grasa. 2- Proteger la zona de trabajo. 3- Aplicar una primera capa de aprobado. 4- Agitar durante 2 minutos y hacer una prueba de vaporización. 5- Aplicar varias capas finas. 6- Iras su uso ponga boca abajo el aerosol y vaporice durante varios segundos para limpiar el dispositivo. Seca en 2 horas. Distancia de vaporización : 25-30 cm. Temperatura de tratamiento : 15-25°C. Utilizar até : ver en la embalaje. **Precauciones na utilización :** Aerosol extremadamente inflamável. Recipiente sob pressão : risco de explosão sob a ação do calor. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Recipiente sob pressão : não perfurar ou queimar, mesmo após utilização. Evitar respirar o polvo/ o humo/ gelas/ neblas/ vapores/ el aerosol. Utilizar únicamente em exteriores ou em um lugar bem ventilado. Ligar garrafa/máscara de proteção. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva una vista fácil. Guardar bajo llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminar el contenido/récepteur de conformidad con la normativa nacional. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Sin ventilación suficiente se pueden formar mezclas explosivas.

PT - Utilização : Pintura acrílico de secagem rápida. Para madeira, metal, alumínio, vidro, pedra e diversos tipos de material plásticos. **Modo de utilização :** 1 - Limpar o suporte, deve estar limpo e seco. 2 - Proteger o ambiente de trabalho. 3 - Aplicar uma primeira camada de primário. 4 - Agitar durante 2 minutos e fazer um teste de vaporização. 5 - Aplicar várias camadas finas. 6 - Após a utilização, inverter completamente a bomba aerosol e vaporizar alguns segundos. Seca em 2 horas. Distância de vaporização : 25 - 30 cm. Temperatura de tratamento : 15-25°C. Utilizar até : ver na embalagem. **Precauções na utilização :** Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão : risco de explosão sob a ação do calor. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Se necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Mantê-lo afastado do calor/água/chama/ superfícies quentes. Não fumar. Não pulverizar sobre uma lâmpada acesa ou outra fonte de ignição. Recipiente sob pressão : não perfurar nem queimar, mesmo após utilização. Evitar respirar o polvo/ fumaça/ gelas/ neblas/ vapores/ el aerosol. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/protector ocular/protetor facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS : enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se tiver lentes de contacto, remova-as. Caso de irritação ocular persistente, contacte um médico. Armazenar em local fechado à chave. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminar o conteúdo /récepteur de conformidade com os regulamentos nacionais. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Utilizar em zonas não bem ventiladas, formação possível de mistura vapor-explosiva.

IT - Utilizzo : Vernice acrilica ad asciugatura rapida. Per legno, metallo, alluminio, vetro, pietra e altri diversi tipi di materiale. **Modalità d'uso :** 1 - Levigare, pulire, asciugare il supporto ed eliminare tutte le tracce di grasso. 2 - Proteggere l'ambiente di lavoro. 3 - Applicare un primo strato di vernice di fondo. 4 - Agitare per due minuti e fare una prova di vaporizzazione. 5 - Applicare diverse strati sottili. 6 - Dopo l'utilizzo, rovesciare completamente la bombola aerosol e vaporizzare alcuni secondi per pulire l'oggetto. Asciuttato dopo 2 ore. Distanza di vaporizzazione : 25 - 30 cm. Temperatura di trattamento : 15 - 25 °C. Da utilizzare fino a : guardate sull'imballaggio (scadenza). **Precauzioni d'uso :** Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato : può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/flame libere/superficie riscaldate. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Recipiente sotto pressione : non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/nebbia/vapor/el aerosol. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Proteggere gli occhi/viso. IN CASO DI CONTATO CON GLI OCCHI : sciaccuare accuratamente per parechi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaccuare. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVENENOSI o un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare sotto chiave. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. L'esposizione ripetuta può provocare seccchezza o screpolatura della pelle. Una insufficiente ariazione dell'ambiente potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive. L'uso vandalico del prodotto comporta gravi sanzioni (Legge 349/1998). RIMOZIONE PRODOTTO CON: Acetone e/o Diluente Nitro.

PL - Zastosowanie : Szybkoschniąca farba akrylowa. Odpowiednia dla drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnych typów tworzyw plastycznych. **Instrukcja obsługi :** 1- Oczyszczenie powierzchni z brudu, kurzu i śladów tłuszczy. 2- Chronić środowisko i pracę. 3- -Aplicar un primo strato di vernice di fondo. 4- Agitare por diez minutos y hacer una prueba de vaporización. 5- Aplicar diversi strati sottili. 6- Dopo l'utilizzo, rovesciare completamente la bombola aerosol e vaporizzare alcuni segundos para purificar o recipiente. Asciuttato dopo 2 ore. Distanza de vaporización : 25 - 30 cm. Temperatura de trattamento : 15 - 25 °C. Da utilizzare fino a : guardare sull'imballaggio (scadenza). **Zasady bezpieczeństwa przed użyciem :** Skrajniem infiammabilny. Pojemnik pod ciśnieniem : może wybuchnąć pod wpływem ciepła. Wystarczająca temperatura powoduje eksplozję. Palenie w zasięgu. Nie wykonywać żadnych działań, które mogą prowadzić do wybuchu. W razie konieczności zasymilowania powałek lekarza należy pożądać pojemnika lub etykiety. Chronić przed dziedzicem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zarówno pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pekanie skóry. Bez odpowiedniej wentylacji, może tworzyć mieszanki wybuchowe.

Content Acetone, Acétate de n-butyle
Bevat Aceton, n-butyl acetate
Enthält Aceton, n-butylacetat
Contiene acetona, n-butyl acetate
Contiene acetone, n-butile acetato
Zawiera aceton, n-butyl acetate
Conține Acetonă, n-butyl acetate



Danger
Gevaar
Gefahr
Peligro
Perigo
Pericolo
Niebezpieczeństwo
Pericol



3 501368 813273
0614 - 2004/42/II B (e) : VOC max 840g/L, VOC < 750 g/L

Norauto France : 511/589, rue des Seringats - 59262 Sainsin-en-Mélançois - Tél. : 03 20 60 74 74
Auto 5 - Blid Paepsem 20 - 1070 Anderlecht Belgique - Tél. : 00 32 2 525 85 30
Norauto Espana SAU - C.C. Alhambra Carretera de Ademuz - km 2,9 - 46100 Burjassot - Tél. : 00 34 963 160 300
Norauto Itália SPA - Corso Savona 85 - 110024 Moncalieri - Tél. : 00 39 011 648 99 11
Norauto Portugal LDA : Av. dos Cavaleiros, n°49 Alfragide 2794-057 Carnaxide - Tel.: +351 21 425 08 87
Norauto Romania Services srl. Str. Batiștei nr. 30. Sector 2.020938 Bucuresti - Tel.: 00 40 374200180
Norauto Polska SP Z.O.O.U. Jubilerska 100-190 Warszawa - Tel.: +48 22 51 51 065
NORAUTO RUSSIA 127051, Москва, Цветной бульвар, 11 строение 6, этаж 2 - Тел +7 (495) 730 13 00

Contact : www.norauto.com
Made in Germany - Fabricado en Alemania - Fabricado na Alemanha



Mobivia GROUPE



1 FIRST - 2 PAINT - 3 FINISH

Peinture acrylique - Acrylaat verf Pintura acrílica - Tinta acrílica Vernice acrilica - Farba akrylowa Vopsea acrilică



Noir
Zwart
Negro
Preto

Nero
Czarny
Negru



Brillant
Blinkend
Brillante
brillante
Brillante
Polysk
Lucios



Tout support
Alle oppervlaktes
Todas superficies
Suporta tudo
per qualsiasi
supporto
Pasuje do
każdego typu
podłożą
Orice mediu

500 ml e